НПК ТЕХНОЛОГИИ ПОДЪЕМА

Опросный лист тали электрические

Дата заполнения: « » 201 г.	
Сведения о заказчике	
Наименование:	
Адрес:	
ФИО , Должность	
Тел / Факс	
Таль для : ☐ комплектации крана ☐ монорельсовой системы	**Тип тали :** ☐ стационарный ☐ передвижной ☐ с малой строительной высотой ☐ со строго вертикальным подъемом
Грузоподъемность ……,т	
Высота подъема, ……м	
Группа режима работы по ГОСТ 25835 (по ИСО 4301/1) ☐ 3М (М5) ☐ 4М (М6) ☐ 5М (М7)	**Температура окружающей среды:** ☐ -20 +40 ☐ -40 +40
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 ☐ У1 (на улице) ☐ У2 (на улице, под навесом) ☐ У3(в помещении)	
Исполнение тали: ☐ общепромышленное ☐ взрывобезопасное (IExd[ib]IIBT4) ☐ пожаробезопасное ☐ для атомной промышленности ☐ П-I, ☐ П-II, ☐ IIIа, ☐ П-III) ☐ Группа А ☐ Группа Б	
Параметры монорельсовых путей: ☐ прямолинейный путь ☐ криволинейный путь (указать радиус закругления пути, м)	
Номер двутавровой балки по ГОСТ 19425	
Скорость подъема, м/мин:	
Регулирование скорости подъема:	
☐ Стандартное (основная скорость, м/мин (м/с)	
☐ Частотное	основная скорость, м/мин (м/с) пониженная скорость, м/мин (м/с)
Скорость передвижения тали, м/мин	
Тормоз на механизме передвижения ☐ Да ☐ Нет	**Ограничитель грузоподъемности** ☐ Да ☐ Нет	**Устройство плавного пуска и торможения на передвижения** ☐ Да ☐ Нет
Тип управления ☐ Подвесной пульт управления ☐ Радиоуправление ☐ Подвесной пульт управления и радиоуправление	
Напряжение силовых цепей, В	**Напряжение в цепи управления, В** ☐ Пониженное напряжение (указать какое: 24В, 36В, 42В, 220 В) ☐ 380 В
Дополнительные требования: дополнительный тормоз на механизме подъема; защитный экран для работы с расплавленным металлом; пускорегулирующая аппаратура «Шнейдер Электрик», сейсмостойкое, химически стойкое исполнение, крановая карта (антираскачка) и др.	
Количество заказываемых одинаковых талей, шт	